

ENEOSスーパーサビガード／ENEOSサビガード 販売に取り組もう！

下回り防錆は時代に求められている商品！！

車検法の改正（1995年）で下回り洗浄・塗装の義務が無くなったことから防錆塗装の市場は年々縮小傾向となり、需要は主に融雪剤や潮風等での塩害を被る地域に留まっていた。しかし近年、塩害の影響を受けない都市部でも「下回り防錆」の施工が年間を通じたカーメンテナンスメニューとして定着し、これまで同施工を取り扱っていなかったタイヤ専門店なども販売に力を入れ始めています。その要因は、車齢長期化を背景とする「車両の保護と美観の維持」に対するニーズの高まりにあります。下回り防錆は、まさに時代に要請された商品です。



都市部でも
需要が拡大！
下回り防錆に対する
ニーズは確実に
高まっています。

ご提案のトークに活かそう！



SSの強みである来店頻度の高さを活かし、告知の徹底と積極的なご提案で販売チャンスをつかもう！

アプローチのタイミングは……

- オイル・タイヤ交換などリフトアップ作業の立会い点検・報告時
- 車検の受注・事前点検結果報告時（予防の観点でご提案）

商品の特長を再確認しよう！

ENEOSスーパーサビガード		ENEOSサビガード	
缶のままシュツとひと吹き作業カンタン！		短時間で仕上がりお引渡しスムーズ！	
<p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 優れた耐久性 ● サビ抑制効果も抜群 ● 飛石等による傷つきをガード ● エアゾール缶仕様で直接噴霧できるため作業負担が軽減 ● リニューアルにより有機溶剤中毒予防規則の非該当品となり、より安心・安全な作業が可能に 		<p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高い防錆能力（新技術の腐食抑制剤を配合） ● 優れた耐熱性（マフラーなど高温部にも使用可能） ● 無色透明な仕上がり ● 施工前洗浄の必要なし（融雪剤や潮風に含まれる塩基との化学反応によって防錆被膜を作るため） 	
液体の色	黒、透明	液体の色	褐色
マスキング	必要（強風時に飛散の恐れがある場合）	マスキング	不要（床にオイル吸着マットを敷くとベター）
作業時間	30～40分／1台	作業時間	15～20分／1台
被膜の乾燥時間	30～40分（冬季：120～180分）	被膜の乾燥時間	30分程度（悪天候の場合は60分）
防錆期間	2～3年	防錆期間	6カ月～1年
参考SS施工価格	約20,000円／1台	参考SS施工価格	5,000～8,000円／1台
想定使用量	1～2本／1台	想定使用量	250ml／1台

ENEOS 下回り防錆コートキャンペーン 実施中！

2017年12月まで

ENEOSスーパーサビガード ブラック/クリア

1ケース購入につき進呈 3ケース一括購入につき進呈

マスキングテープ ×1巻

ゴーグル・マスク・手袋キット

ENEOSサビガード

2本購入ごとに進呈 ①～④ セットいずれか

①

新・ハイパースズル付き 蓄圧式噴霧器（3L）

②

オイル吸着マット（ブラック）

③

ゴーグル・マスク・手袋キット

④

エアスプレーガンキット

先着100セット限定

詳しくは、JXトレーディング 各支店 販売担当までお問い合わせください。